

Jimny

מפרט טכני



שמעון פינקלשטיין FC8

 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מכרס ואביזרים		GLX	GLX
		אוטו'	ידינית
נורות			
חלונות חשמל מקונסולה מרכזית		2	
נעילה מרכזית		+	
מראות צד חשמליות		+	
בקרת אקלים		+	
חימום מושבים קדמיים		+	
רמקולים		2	
אנטנה מקורית		+	
לוח מחוונים			
מד מהירות		+	
מד סל"ד		+	
זמזום לאורות דולקים ודלת פתוחה		+	
זמזום למפתח במתג התנעה		+	
מחונן זמזום לחגורת בטיחות נהג		+	
מחונן מצב הילוך		+	-
מחונן למפלס דלק נמוך		+	
אבזור פנימי			
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך צבעוני 7" וידיבורית BT מובנית*		+	
גלגל הגה - ציפוי עור עם פקדי שליטה לשמע, בקרת שיטוט והגבלת מהירות		+	+
ידידות פנימיות לפתיחת דלתות בציפוי ניקל		+	+
מספר מושבים (כולל מושב נהג)		4	
תאורת פנים קדמית ואחורית		+	
מראה אחורית עם מצב יום / לילה		+	
סוככי שמש		+	
מושבים קדמיים מתקפלים		+	
משענות ראש ניתנות להסרה		+	
גב מסעד מושב אחורי מתקפל ומתפצל 50:50		+	
תאי איחסון בלדתות קדמיות		+	
מחזיק כוסות קדמי		+	
מאפרה		+	
3 ידידות אחיזה		+	
פתיחת תא דלק מתא הנוסעים		+	
שקע שרות 12V מלפנים + תא מטען		+	
אבזור חיצוני			
גלגלי אלומיניום (5)		+	
פנסי לד		+	
פנסי ערפל קדמיים DRL		+	
מגבים קדמיים: שתי מהירויות, שהייה ומתז		+	
מגב אחורי: מהירות אחת ומתז		+	
מפזר אדים אחורי		+	
שמשה קדמית מסננת קרינה		+	
צביעת - TWO TONE (בחלק מהדגמים)		+	+
בטיחות			
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים		+	
מערכת ESP לבקרת יציבות		+	
מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים		+	
כריות אוויר		6	
חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון		+	
4 משענות ראש		+	
קורות הגנה בדלת		+	
בלימה אוטונומית		+	
עיגון לכנס תינוק מסוג 2x-ISOFIX		+	
מערכת עזר בלימת חירום		+	
פנס בלימה אחורי מוגבה		+	
שליטה באורות גבוהים		+	
אימוביליזר מקורי		+	
איתות בלימת חירום		+	
התראת סטייה מנתיב		+	
HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה		+	
HILL DESCENT CONTROL - בקרת מהירות במורד		+	

מקרא: כולל: + לא כולל: -

Jimny ALLGRIP PRO 4X4				אוטו'	ידינית
מידות					
אורך - כולל גלגל חלופי	מ"מ	3,650			
רוחב	מ"מ	1,645			
גובה - כולל מסילות גג	מ"מ	1,725			
בסיס גלגלים	מ"מ	2,250			
מרווח גחון מינימלי	מ"מ	210			
רדיוס סיבוב מינימלי	מ'	4.90			
מפתח סרנים	קדמי	מ"מ	1,395		
	אחורי	מ"מ	1,405		
תא מטען (פספל מקופל) לא מקופל	ליטר	85(377)			
משקלים					
משקל עצמי	ק"ג	1,135 - 1,110	1,135 - 1,090		
משקל כולל	ק"ג	1,435			
מנוע VVT					
דגם - כיווןון (שסתומים משתנה (VVT))		K15B			
מספר צילינדרים		4			
מספר שסתומים		16			
נפח	סמ"ק	1,462			
יחס דחיסה		10			
הספק	סל"ד/כ"ס	102/6000			
מומנט	סל"ד/קג"מ	13.2/4000			
הזנת דלק	הורקה רב נקודתית				
צריכת דלק	משולבת	ק"מ/ליטר	12.3	13.5	
תיבת היילוכים					
סוג					
			1	4.425	2.875
			2	2.304	1.568
			3	1.674	1.000
			4	1.190	0.697
			5	1.000	-
		אחורי		5.151	2.300
		סופי		4.090	4.300
		גובה		1.000	1.320
		נמוך		2.002	2.644
שלדה ומתלים					
הגה	הגה כח				
בלמים	קדמי	דיסק			
	אחורי	תוף			
מתלים	קדמי	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי			
	אחורי	חיבור תלת נקודתי / קפיץ ספירלי			
מיכל דלק	ליטר	40			
צמיגים		195/80R15			

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מק"ט 03-20-01 JMM

מכשירי תנועה

suzuki.co.il | *9955

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשוקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
JM124B	ג'ימני ידני	5
JM125BAC	ג'ימני אוטו'	5

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת שיטוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמות רוורס
- חיישני לחץ אוויר
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים
- בלימה אוטונומית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנוע:**

דרגת זיהום אוויר	דרגת זיהום מרכב מנוע**	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
1	12	7.4	ג'ימני ידני
2	14	8.1	ג'ימני אוטו'

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. מס תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009